

При разработке методических рекомендаций по организации лизинга на строительных предприятиях предстоит исследовать различные факторы, влияющие на объем и структуру лизинговых операций. К таким факторам относятся: производственная мощность строительного предприятия, рассредоточение объектов строительства, концентрация, специализация и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 29.10.98 г. № 164-ФЗ «О лизинге».
2. Карп М.В., Махмутов Р.А., Шабалин Е.М. Финансовый лизинг на предприятии. М.: ЮНИТИ, 1998.

УДК 691.5:666.96

Семенюк Р.П., Близнюк Д.Ф., Смоляк Д.С., Петрусев И.В.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ «ПЛАСТФЛОК»

Технология стеновых отделочных материалов постоянно развивается и совершенствуется. Создано огромное количество декоративных штукатурок и структурных красок, а также флоковые покрытия. Предлагаемый материал «ПЛАСТФЛОК» представляет собой хлопья из пластмасс неправильной формы, полученные измельчением пластиковых бутылок из-под напитков. Декоративное покрытие из этого материала многослойное. Его нанесение представляет собой несколько последовательных операций. Сначала на подготовленную поверхность при помощи валика или кисти наносится клеевая основа, затем с помощью пистолета-распылителя или пылесоса с насадкой набрасываются флоксы. После высыхания клеевой основы неровно приставшие хлопья сметаются щеткой, а стена покрывается матовым или глянцевым лаком. Полученное покрытие обладает хорошими теплоизоляционными и акустическими свойствами, высокой степенью декоративности.

Применяя «ПЛАСТФЛОК» можно вволю пофантазировать. К примеру, изменяя цвет клеевой основы, которая будет видна между мелкими хлопьями, получим новые варианты цветового дизайна. Вводя мелко-измельченный материал в дисперсию синтетических смол можно получить однокомпонентное покрытие. Оно наносится на основу при помощи кельмы или путем набрызга. Такое покрытие не требует дальнейшей обработки.

Тепло- и звукоизоляционные свойства покрытий «ПЛАСТФЛОК» обеспечиваются их пористой структурой. Покрытия требуют минимального ухода с помощью влажной губки.

Практичность использования покрытия достигается благодаря отсутствию швов и строительных отходов — весь материал идет в дело. Осыпавшиеся хлопья после работы собираются и сохраняются для ремонтных работ.

Покрытие «ПЛАСТФЛОК» может быть использовано при оформлении административных зданий, банков, офисов, гостиниц, спортивных комплексов и т.п.